



BORZALINO
ITALIAN LUXURY LIVING

Platinum

**CONTRACT & OUTDOOR
COLLECTION**

Platinum è uno spalmato innovativo con eccezionali caratteristiche tecniche di finitura, resistenza ed elasticità che lo rendono facilmente utilizzabile nelle nuove geometrie dei mobili imbottiti.

Un leggero e delicato effetto tattile che ricorda la pelle nabuk, in 39 varianti di colore, rende Platinum unico nel suo genere. I nuovi polimeri che compongono la sua superficie sono morbidi ed al tempo stesso molto resistenti.

Platinum è ignifugo, impermeabile, antibatterico, ad alta resistenza ed è prodotto totalmente in Italia senza l'utilizzo di ftalati e DOP. È adatto per mobili imbottiti sia ad uso residenziale che contract.

Platinum is an innovative vinyl, easily suitable for new upholstered furniture with new geometries, thanks to its extraordinary finishing, resistance and elasticity technical features.

Its light and delicate touch that recalls back nabuk, in 39 colours, makes Platinum one of a kind. The new polymers composing its surface are soft and resistant at once.

Platinum is fire resistant, waterproof, anti-bacterial, high-resistant, 100% made in Italy and contains no phtalates neither DOP. It is suitable for residential and contract upholstery.

SETTORI / SECTORS




APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m²	-	650
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	82%PVC - 18%PES
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 5470-2	100.000
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411	30
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI EN ISO 7854	100.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421-1	long. 480 trasv. 380
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 4674-1	long. 110 trasv. 110
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7



RESISTENZA AL FUOCO

FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test

DIN 4102 B2

IMO FTP CODE 2010

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.


CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.





2



4



10



24



3



19




13




25



7



12



14



26




5



6



15




27



11



17



16




31



37



38



39



18



32



43



33



21




28



40



34




20



29




41



35



22



30



44



36



23